

## ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОВОРОТА ШПИНДЕЛЯ ГОЛОВКИ НА УГОЛ 0-90°

TILTING HEAD FOR SPINDLE MOUNTING WITH ADJUSTABLE ANGLE IN RANGE 0-90°  
SCHWENKKOPF, EINSELLBAR IM BEREICH 0-90°



МОДЕЛЬ	Вес Weight Gewicht	INDEX
MGO-08-90°	1,1 кг	P0-133000-00890
MGO-12-90°	1,1 кг	P0-133000-01290
MGO-16-90°	1,5 кг	P0-133000-01690
MGO-22-90°	1,5 кг	P0-133000-02290
MGO-27-90°	1,5 кг	P0-133000-02790

## МАГНИТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СТАНКОВ

MAGNETIC BASE FOR MACHINES  
MAGNETFLANSCH ZUR BEFESTIGUNG DER MASCHINE



МОДЕЛЬ	Сила прижима Clamping force Spannkraft	Размеры Dimensions Masse	Для станка For machine Für Maschine	Вес Weight Gewicht	INDEX
MMP-300	300 кг	150x90x93	MPD-08,12,16	8,6 кг	P0-133000-00300
MMP-600	600 кг	224x115x120	MPD-22,27	21 кг	P0-133000-00600


## АДАПТЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНОГО ПАТРОНА

DRILL CHUCK ADAPTORS  
ADAPTER FÜR BOHRFUTTER



## СВЕРЛИЛЬНЫЕ ПАТРОНЫ

DRILL CHUCKS  
BOHRFUTTER



МОДЕЛЬ	d	Конус Taper Kegel	A	INDEX	МОДЕЛЬ	Конус Taper Kegel	A	H	d	INDEX
FZA19/JT2	19	JT2	30	R-FZA19/JT2	OW-JT2/D8	JT2	38	68	0-8	R-OW-JT2/D8
FZA19/JT6	19	JT6	30	R-FZA19/JT6	OW-JT6/D13	JT6	48	90	0-13	R-OW-JT6/D13
FZA31/JT6	31	JT6	48	R-FZA31/JT6						

## ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РУЧНОЙ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ

PNEUMATIC HAND TAPPING MACHINES  
PNEUMATISCHE HAND-GEWINDESCHNEIDMASCHINEN



### MPP-12-1

С гибкой головкой  
With flexible head  
Mit Elastikkopf



### MPP-12-3

С держателем для адаптеров FZS  
With holder for FZS adaptors  
Mit Spannhalter für Schnellwechseleinsätze FZS

MODEL	M	n [1/min]	Конус Taper Kegel	Расход воздуха Air flow rate Druckluftverbrauch	Диаметр шланга Diameter of the pipe Durchmesser der Rohrleitung	Вес Weight Gewicht	Комплектация Equipment Ausrüstung	INDEX
MPP-12-1	M2-M12	250	B12	400 l/min	9,5 mm	2 кг	Ручка/ Handle / Griff	P0-136000-00121
MPP-12-3	M2-M12	250	B12	400 l/min	9,5 mm	1,5 кг	Ручка/ Handle / Griff + FZS19/...M3,4,5,6,8,10	P0-136000-00123

ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА / Example of order / Beispiel einer Bestellung:

P0-136000-00121  
MPP-12-1